

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO HOT-STAMPINGU

LP	Nazwa Produktu	Wymiary
1	Bibułka 25 g/m ² do wyklejania tzw. "piramidki"	750 x 1000 mm
2	Folia bezbarwna do obciążeń stosowanych w maszynach cylindrycznych	180 µm, szer. 1060 mm/ 50 m.
3	Folia poliestrowa matowa do osłaniania patryc	23 µm, szer. 315 mm/ 61 m.
4	Folia poliestrowa matowa do osłaniania patryc	23 µm, szer. 630 mm/ 61 m.
5	Folia poliestrowa transparentna do osłaniania patryc	36 µm, szer. 315 mm/ 61 m.
6	Gummituch czarny (obciąż elastyczny)	0,65 mm, szer. ok. 1050 mm x mb
7	Gummituch czarny (obciąż elastyczny)	0,30 mm, szer. ok. 1200 mm x mb
8	Gummituch żółty (obciąż elastyczny)	0,30 mm, szer. 1550 mm x mb
9	Kostka do czyszczenia matryc	80 x 50 x 20 mm
10	Melamina	1,0 mm x 680 mm x 1000 mm
11	Pasta polerska do matryc	tuba 50 ml
12	Pertinax 0,3 mm	0,3 x 297 x 420 mm
13	Pertinax 0,5 mm	0,5 x 297 x 420 mm
14	Pertinax 0,5 mm	0,5 x 700 x 1000 mm
15	Pertinax 1,0 mm	1,0 x 700 x 1000 mm
16	Pędzelek miedziany do czyszczenia matryc	70 x 40 mm
17	Pędzelek miedziany do czyszczenia matryc	100 x 50 mm
18	Pędzelek miedziany do wstępnego czyszczenia matryc	150 x 50 mm
19	Pędzelek szklany do czyszczenia matryc	
20	Płyta epoksydowa (alternatywa dla Pertinaxu) 0,2 mm	0,2 x 685 x 1020 mm
21	Płyta epoksydowa (alternatywa dla Pertinaxu) 0,3 mm	0,3 x 685 x 1020 mm
22	Płyta epoksydowa (alternatywa dla Pertinaxu) 0,5 mm	0,5 x 685 x 1020 mm
23	Płyta epoksydowa (alternatywa dla Pertinaxu) 0,8 mm	0,8 x 685 x 1020 mm
24	Płyta epoksydowa (alternatywa dla Pertinaxu) 1,0 mm	1,0 x 685 x 1020 mm
25	Preszpan 0,3 mm	0,3 x 700 x 1000 mm
26	Preszpan 0,3 mm	0,3 x 800 x 1200 mm
27	Preszpan 0,5 mm	0,5 x 700 x 1000 mm
28	Preszpan 0,5 mm	0,5 x 800 x 1200 mm
29	Preszpan 0,8 mm	0,8 x 700 x 1000 mm
30	Preszpan 1,0 mm	1,0 x 700 x 1000 mm
31	Sustamid (alternatywa dla Preszpanu) 0,5 mm	0,5 x 297 x 420 mm
32	Sustamid (alternatywa dla Preszpanu) 0,5 mm	0,5 x 500 x 700 mm
33	Sustamid (alternatywa dla Preszpanu) 0,8 mm	0,8 x 500 x 700 mm

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO HOT-STAMPINGU

LP	Nazwa Produktu	Wymiary
34	Taśma do mocowania matryc na gorąco	25 mm x 55 m
35	Taśma do mocowania matryc na gorąco	50 mm x 55 m
36	Taśma wzmocniona do mocowania obciążeń	0,15 x 25 mm, 50 m
37	Taśma do mocowania patryc (brązowa)	0,113 x 300 mm, 33 m
38	Taśma do mocowania patryc (zielona)	0,10 x 310 mm, 4,5 m
39	Taśma do mocowania patryc (zielona)	0,10 x 310 mm, 25 m
40	Taśma do mocowania patryc (żółta)	0,08 x 300 mm, 100 m
41	Taśma do wyklejania, kalibrowana, czerwona	0,05 mm, szer. 30 mm, 25 m
42	Taśma do wyklejania, kalibrowana, niebieska	0,03 mm, szer. 30 mm, 35 m
43	Taśma do wyklejania, kalibrowana, żółta	0,08 mm, szer. 30 mm, 18 m
44	Taśma Tesa, jednostronnie lepna, uniwersalna (zalecana do testu TESA badającego przyczepność folii HS do podłoża)	19 mm x 66 m
45	Zestaw do szybkiego montażu patryc	-

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą aby zapoznać się ze szczegółami oferty!